

Termék neve

Akrilfesték, matt - Acrylic paint, matte

Felhasználási terület

mindenféle felület színezésére, megfelelő előkészítést követően

A termék tulajdonságai

alap	vízbázisú, fagyveszélyes
hígítás	vízzel hígítható
állag	közepesen folyékony
szín / színskála	matt 74 féle szín
szag	semleges
fedőképesség	jó
vízállóság	száradás után vízálló
csiszolhatóság	nem

Alkalmazása

milyen felületre	fa, fém, üveg, cserép, kerámia, porcelán, műanyag
milyen eszközzel	ecset, szivacsécset, spatula
kiadósság	m ²
hány rétegben alkalmazandó	egy, max. kettő
száradási idő	30 perc
szárítási körülmények	hajszáritóval siettethető de csak langyos, vagy hideg levegővel a száradási idő pár csepp Pentart akrilfesték lassító hozzáadásával megnövelhető
tippek, trükkök	csiszolással történő koptatáshoz a festék felvitele előtt használjunk Pentart vintage effekt mediumot
alkalmazási előírás	használat előtt fel kell keverni
Kombinálási lehetőségek	a színek egymással keverhetőek 3D porral és 3D golyóval keverhetőek
Figyelem!	Gyerekek csak felnőtt felügyeletével használják!