

Termék neve

Alapozó festék - Acrylic primer

Felhasználási terület

mindenféle felület alapozó festéséhez

A termék tulajdonságai

| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| alap | vízbázisú, fagyveszélyes |
| hígítás | vízzel hígítható, de nem ajánlott |
| állag | közepesen folyékony |
| szín / színskála | matt fehér |
| szag | semleges |
| fedőképesség | közepes |
| vízállóság | száradás után vízálló |
| csiszolhatóság | igen |

Alkalmazása

| | |
|-----------------------------------|--|
| milyen felületre | fa, fém, üveg, cserép, kerámia, porcelán, műanyag |
| milyen eszközzel | száraz ecsettel, szivacs ecsettel |
| kiadósság | m2 |
| hány rétegben alkalmazandó | 1 réteg |
| száradási idő | 15 perc után érintésszáraz, de a teljes száradása 12 óra |
| szárítási körülmények | hajszáritóval siettethető de csak langyos, vagy hideg levegővel. |
| tippek, trükkök | a tökéletes hatás, tapadás érdekében érdemes kivárni a 12 óra száradási időt. |
| alkalmazási előírás | egyéb festékekkel, színező anyagokkal nem szabad keverni, mert veszít a tapadási tulajdonságaiból. |
| Kombinálási lehetőségek | 3D porokkal keverhető, különböző állagú paszták létrehozásához. |
| Figyelem! | Gyerekek csak felnőtt felügyeletével használják! |